



Client léger Windows et Linux

Confort d'utilisation et fluidité graphique pour accéder aux applications basées sur les serveurs Windows, Unix/Linux ou mainframe iSeries, zSeries. Connectivité de réseau étendue.

**Économique
et
évolutif**

Disponible sur
Windows
Embedded CE
et Linux

PRIORITÉ AU CONFORT D'UTILISATION

Disponible en versions Windows Embedded CE et Linux, l'Itium 2930 a été conçu pour apporter un confort maximal d'utilisation et une fluidité graphique comparable à celle d'un PC. L'Itium 2930 intègre un navigateur Internet Explorer 6 ou Firefox 3.5 en version complète et permet d'accéder à toutes les applications basées sur des serveurs Windows, Unix/Linux, iSeries, zSeries, via les protocoles Microsoft RDP ou Citrix ICA. L'Itium 2930 dispose également d'une connectivité étendue pour exploiter les périphériques bureautiques ou industriels les plus couramment utilisés (clés ou imprimantes USB, écrans tactiles, lecteurs de code à barre, etc.).

100% ADAPTABLE

Comme tous les clients légers de la gamme Itium d'Impact Technologies, l'Itium 2930 a été conçu pour apporter aux entreprises la robustesse et la flexibilité de configurations matérielles et logicielles entièrement personnalisables en fonction du besoin métier. À la pointe de l'innovation sur le

marché des clients légers, Impact Technologies a développé une expertise avancée des noyaux d'exploitation Windows Embedded et Linux (distribution ITLinux), facilitant la réalisation de configurations spécifiques, même en petits volumes. Avec la gamme Itium, c'est le client léger qui s'adapte aux attentes de l'entreprise et non l'inverse.

ADMINISTRATION SIMPLIFIÉE

Choisir Impact Technologies, c'est aussi choisir l'autonomie. Grâce à la solution d'administration Itium Admin Services (IAS), les administrateurs peuvent tout gérer à distance : la configuration des paramètres utilisateurs, les mises à jour planifiées des applications ou du noyau d'exploitation, le remplacement d'une application par une autre. Les clients légers Impact Technologies bénéficient en outre d'une garantie de 3 ans avec échange anticipé sur site (en option), afin de réduire les coûts tout en offrant une disponibilité optimale aux utilisateurs finaux.

POINTS FORTS

MATÉRIEL

- Emplacement PCI libre en standard
- Connectivité étendue : Port Ethernet 10/100 baseT, RS232, 4 ports USB dont 2 en face avant
- Alimentation interne
- Refroidissement par convection naturelle
- Compatibles claviers et souris standards

LOGICIELS

- Système d'exploitation personnalisable (Windows Embedded ou Linux)
- Navigateur intégré (Internet Explorer 6 ou Firefox 3.5)
- Sur demande, intégration d'applications bureautiques et/ou métiers
- Client X.11 (sous Linux)
- Liberté de choix du protocole (RDP ou ICA)
- Gestion des ports série en local
- Clients VPN, PPPoE intégrés
- Support SNMP

OPTIONS

- Wifi 802.11 a/b/g/n
- Pack émulation de terminaux (émulations 5250, 3270, VTxx, HP/UX, SCO Console...)
- Intégration d'un périphérique supplémentaire (port de communication...)
- Lecteur Carte CPS Sesame Vitale externe
- Pack clavier/souris PS2
- Extension de garantie de 1 ou 2 ans



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LOGICIEL

Logiciels embarqués / Caractéristiques du firmware
Compatibilité avec les principaux systèmes d'exploitation serveur et hyperviseurs du marché
Logiciel d'administration

Itium 2930 CE

Windows Embedded CE
Internet Explorer 6

Microsoft Windows 2000/2008 Terminal Services, Windows XP, Windows Server Hyper-V, Citrix Metaframe XP, NFuse et XenServer, VMware ESX Server, Oracle VM

Itium 2930 est fourni avec Itium Admin Services (IAS), solution d'administration centralisée pour ses clients légers Itium, quel que soit le noyau d'exploitation

Itium 2930 ITL

ITLinux (kernel 2.6)
Firefox 3.5

MATÉRIEL

Microprocesseur	Processeur : AMD GEODE GX2 haute intégration
Mémoire	Mémoire RAM : DDR 128 Mo (ext. à 1 Go) - Mémoire Flash : 32 Mo (ext. à 1 Go)
E/S & périphériques	1 port parallèle DB25 - 2 ports PS/2 (clavier et souris) 1 port série 115.200 bauds connecteur DB9 - 4 ports USB dont 2 en face avant
Bus d'extension	1 slot d'extension PCI en standard
Réseau	Port Ethernet 10/100 baseT : paire torsadée, connecteur RJ45
Vidéo	Support des écrans cathodiques et LCD analogiques Résolution maximale de 1600 x 1200 - Vitesse de rafraîchissement : jusqu'à 85 Hz
Audio	1 sortie ligne stéréo 16 bits 44 Khz, 1 entrée micro
Dimensions et poids	H : 246 - L : 176,5 - P : 48 (mm) - Poids : 1,5 kg
Montage	Pied vertical
Alimentation	Automatique de 100 V à 240 V / 50Hz - 60 Hz
Conformité aux réglementations	Certification EMI : CE - Conforme à la norme RoHS
Environnement	Température : exploitation de 5 °à 40 °C Stockage : de -10 °à 60 °C - Humidité : 90% maximum sans condensation
Garantie	3 ans, retour atelier