



Thin client Windows e Linux

*Processore di alta risoluzione per  
accesso alle applicazioni  
Windows, Unix/Linux o  
mainframe iSeries, zSeries.  
Connettività estesa per ampliare  
l'utilizzo del thin client.*

**Potenza e flessibilità**

Disponibile con  
Windows CE,  
WINDOWS XPE  
e Linux

## POTENTE E VERSATILE

Disponibile nelle versioni Windows CE, Windows XP Embedded e Linux, Itium 4030 combina potenza e versatilità per usufruire contemporaneamente dei vantaggi dei thin client e delle nuove possibilità offerte dalle applicazioni Web 2.0 e rich internet applications (RIA). Itium 4030 integra un browser Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 o Firefox 2.0 in versione completa e permette di accedere a tutte le applicazioni che si basano su server Windows, Unix/Linux, iSeries, zSeries, attraverso i protocolli Microsoft RDP o Citrix ICA. Permette di utilizzare una ampia gamma di periferiche office o professionali – chiavi hardware o stampanti USB, display touch screen, lettori di codici a barre, etc. - per andare oltre i confini del classico utilizzo del thin client.

## TOTALMENTE ADATTABILE

Come tutti thin client della gamma Itium di Impact Technologies, Itium 4030 è stato progettato per garantire alle imprese robustezza e flessibilità delle configurazioni hardware e software totalmente personalizzabili in base alle esigenze

dell'azienda. All'avanguardia dell'innovazione nel mercato dei thin client, Impact Technologies ha sviluppato una competenza avanzata in materia di sistemi operativi Windows CE, Windows XPE e Linux (distribuzione ITLinux), agevolando la realizzazione di configurazioni specifiche, anche per poche unità. Con l'offerta Itium, è il thin client che va incontro alle aspettative aziendali e non il contrario.

## AMMINISTRAZIONE SEMPLIFICATA

Scegliere Impact Technologies significa anche scegliere l'autonomia. Grazie alla soluzione di amministrazione Itium Admin Services (IAS), gli amministratori possono gestire tutto a distanza: configurazione dei profili utenti, aggiornamenti pianificati delle applicazioni o del sistema operativo, sostituzione di un'applicazione con un'altra. I thin client Impact Technologies usufruiscono inoltre di una garanzia triennale con sostituzione anticipata on site (opzionale) al fine di ridurre i costi pur garantendo agli utenti finali una totale disponibilità.

## VANTAGGI

### HARDWARE

- Doppia visualizzazione
- Slot PCI libero di serie
- Connettività estesa: Gigabit Ethernet, RS232, 4 porte USB
- Alimentazione interna
- Ventilazione naturale
- Supporto tastiere e mouse standard

### SOFTWARE

- Sistema operativo personalizzabile (Windows CE, Windows XPE, Linux)
- Browser integrato (Internet Explorer 6 o 7, o Firefox 2.0)
- Client ThinPrint
- Scelta libera del protocollo (RDP o ICA)
- Gestione delle porte seriali a livello locale
- Connettività rete wireless Wifi
- Client VPN, PPPoE integrati
- Supporto SNMP

## OPZIONI

### MOBIL'ITIUM

- Soluzione di sicurezza con chiave USB. L'utente dispone di una chiave criptata nella quale sono memorizzati i suoi parametri di connessione e la password. Per semplificare e proteggere l'accesso nomade ai dati personali da qualsiasi thin client Itium di una rete aziendale.

### EMULAZIONI DI TERMINALI PER ACCESSO REMOTO

- IBM 3151/3270/5250, Wyse 50/50+/60, Digital VT52 / VT100 / VT400, ANSI BBS, SCO Console, Televideo 910/920/925, ADDS A2, Hazeltine 1500, HP700/90, Bull BQ7107.

### TASTIERA 5250 CON DOPPIA SERIGRAFIA

- Tastiera a 122 tasti con connettore PS2, led di stato, tasti funzione da F1 a F24, tastierino numerico dei sistemi. Consente l'utilizzo misto in ambiente Windows e OS400 grazie alla doppia serigrafia.

## SPECIFICHE TECNICHE

|  | Itium 4030 CE | Itium 4030 XPE | Itium 4030 ITL |
|--|---------------|----------------|----------------|
|--|---------------|----------------|----------------|

### SOFTWARE

|  |   |  |                                     |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Software embedded/<br>Caratteristiche del firmware | Windows CE 5.0 o sup.<br>Internet Explorer 6  | Windows XP Embedded<br>Internet Explorer 7 | ITLinux (kernel 2.6)<br>Firefox 2.0 |
| Compatibilità con i sistemi operativi dei server   | Windows 2000/2008 Terminal Services, Windows XP, Citrix Metaframe, NFuse  |  |                                     |
| Software di amministrazione                        | Itium 4030 è fornito con Itium Admin Services (IAS), soluzione di amministrazione centralizzata per i suoi thin client Itium, indipendentemente dal sistema operativo |  |                                     |

### HARDWARE

|  |   |
|--|---|
| Microprocessore                          | Processore : VIA 1 GHz elevata integrazione   |
| Memoria                                  | RAM : DDR2 256 MB (estensibile a 1 GB)<br>Flash Memory : 32 MB (estensibile a 1 GB, oppure con hard disk 2,5", a 80 GB)   |
| Supporto entrate/uscite e di periferiche | 1 porta parallela compatibile CENTRONICS bidirezionale DB25 - 2 porte PS/2 (tastiera e mouse)<br>1 porta seriale 115.200 baud connettore DB9 - 4 porte USB di cui 2 anteriori |
| Bus di estensione                        | 1 slot di estensione PCI di serie - 1 slot PCMCIA wireless optional   |
| Rete                                     | Porta Gigabit Ethernet: doppiino incrociato, connettore RJ45 - Adattatore Wi-Fi 802.11b/g   |
| Video                                    | Supporto monitor catodici e LCD analogici<br>Risoluzione massima 1920 x 1200 - Velocità di aggiornamento: fino a 85 Hz  |
| Audio                                    | 1 uscita stereo 16 bit 44 Khz, 1 entrata microfono  |
| Dimensioni e peso                        | H : 246 - L : 176,5 - P : 48 (mm) - Peso : 1,5 kg   |
| Montaggio                                | Supporto verticale  |
| Alimentazione                            | Automatica da 100 V a 240 V / 50Hz - 60 Hz (15 W).  |
| Conforme alla normativa                  | Certificazione EMI: CE - Conforme alla norma RoHS   |
| Ambiente                                 | Temperatura: in uso da 5 ° a 40 °C<br>Stoccaggio: da -10 ° a 60 °C - Umidità: massimo 90% senza condensa  |
| Garanzia                                 | 3 anni (1 anno di garanzia e estensione di 2 anni aggiuntivi con riserva di registrazione entro 60 giorni)  |