

ITIUM 6050



- Fluidité vidéo et graphique UHD
- Haute résolution 3840x2160
- Multi-écrans, Multimédia
- Encombrement minimal et léger
- Connectivité étendue
- Facilité & rapidité de déploiement
- Administration unique & centralisée

L'ITIUM 6050, particulièrement adapté pour les métiers exigeants qui recherchent **fluidité graphique, réactivité** et **productivité**, tout en conservant un encombrement et une consommation réduite. Il vous assure une souplesse d'utilisation dans les lectures vidéos et/ou interprétation de données UHD (4K), ainsi qu'une sécurisation des données et d'administration.

Grâce aux performances de son processeur Quad-Core Intel, de sa carte graphique UHD4K, profitez d'un nombre de pixels élevés et diffusez de la vidéo Ultra Haute Définition avec une **netteté de l'image & des détails**.

Ce matériel permettra aux opérateurs de gagner en **productivité et visibilité** grâce à sa **prise en charge multi-écrans**.

L'ITIUM 6050, un matériel qui répond aux besoins et/ou métiers tels que la **visioconférence, la vidéosurveillance, le contrôle des images, la supervision, la sécurité, l'imagerie médicale...**



IT IUM 6050



	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	WINDOWS 10 Entreprise	LINUX ITL
LOGICIEL	Microsoft RDP/RDWEB/RemoteAPP	✓	✓
	Systancia Applidis	✓	✓
	CITRIX HDX Pnagent/Storefront/ Web interface	✓	✓
	VMWare	✓	✓
	Prise en main à distance VNC	✓	✓
	Protocole MTP	✓	✓
	Logiciel d'administration	✓	✓
	XDMCP X11		✓
MATÉRIEL	Processeur	INTEL Celeron 3160 - QUAD-CORE 1.6GHz (Boost 2,24GHz)	
	Vidéo	INTEL HD Graphics 400, définition 3840 x 2160	
	Mémoire	De 4Go à 8Go DDR3L	
	Stockage	Msata de 64 à 256Go	
	Connectique	6 ports USB (4 USB2 et 2 USB3) 2 ports HDMI 1 port Display 1 port Série (RS-232)	
	Audio	Sortie Audio	
	Réseau	2 RJ 45 10/100/1000 Compatible Wake-on-LAN	
	Consommation	Veille / Actif / Pic (W) : 2 / 8 / 12	
	Alimentation	Alimentation externe Automatique de 100V à 240V / 50Hz-60Hz	
	Montage	Horizontal ou support VESA fourni	
	Sécurité	Encoche pour câble Kensington Lock	
	Dimensions - Poids	H : 134 - L : 38.5 - P : 126 (mm) - Poids : 0.65 kg	
	Environnement	Exploitation : de 0°C à 55°C, humidité : 10% à 85% sans condensation Stockage : de -20°C à 85°C	
	Conformité aux réglementations	Certification EMI : CE : 2014/35/EC - DBT : 2014/30/EC Conforme aux normes RoHS et Energy Star 6.1	
Garantie	3 ans retour atelier		
OPTIONS	Réseau	Carte Wifi INTEL 7260 Bi-Band (a/b/g/n)	
	Support entrées/sorties, périphériques	Câble HDMI-DVI Câble DP-VGA	
	Garantie	Extension de garantie : 2 ans	