


# ITIUM Indus



- **TOUT EN UN LCD 19" ou 22" IP66**
- **Inoxydable**
- **Performance & fiabilité**
- **Tactile & Wifi en standard**
- **Utilisations Industrie & Agroalimentaire**
- **Facilité & rapidité de déploiement**
- **Administration unique & centralisée**

L'**ITIUM Indus** a été conçu pour faciliter la saisie, la consultation et la mise à jour en temps réel des données informatiques dans les conditions d'utilisation extrêmes liées aux environnements industriels et agroalimentaires.

Véritable alternative économique et fiable aux PC industriels, l'**ITIUM Indus** est robuste et compact avec son écran plat 19" intégré. Il est équipé en standard d'une dalle tactile, pour exécuter les tâches d'affichage et de gestion (suivis de production, inventaires, stocks...).

Dépourvus de pièces mobiles, l'**ITIUM Indus** offre une résistance accrue aux environnements hostiles (poussière, humidité, température, etc...), ainsi qu'un taux de panne, une consommation électrique et un dégagement de chaleur inférieurs à ceux d'un PC.

Grâce à sa connectivité étendue, l'**ITIUM Indus** permet d'exploiter une large gamme de périphériques professionnels : imprimantes industrielles, lecteurs de codes-barres...



# ITIUM Indus



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		WINDOWS 10 Entreprise	LINUX ITL
LOGICIEL	Microsoft RDP/RDWEB/RemoteAPP	✓	✓
	Systancia Applidis	✓	✓
	CITRIX HDX Pnagent/Storefront/ Web interface	✓	✓
	VMWare	✓	✓
	Prise en main à distance VNC	✓	✓
	Protocole MTP	✓	✓
	Logiciel d'administration	✓	✓
	XDMCP X11		✓
		MODELE 19"	MODELE 21"
MATÉRIEL	Processeur	Intel® Atom™ CORE QUAD E3845 1.91 GHz	
	Ecran - Vidéo	LCD SXGA TFT 19"-résolution : 1280x1024	LCD TFT 21,5"-résolution: Full HD 1920x1080
	Technologie tactile	Résistive 5 fils	
	Mémoire	4Go SO-DIMM DDR3L 1333Mhz	
	Stockage	SSD de 64 à 256 Go	
	Connectique sous trappe	3 ports USB (1 USB3 et 2 USB2) - 2 ports RS232 - 1 Display Port	
	Audio	Sortie Audio	
	Réseau	2 x Ethernet RJ45 10/100/1000, Wifi Intel 7260 Bi-Band (a/b/g/n) + Bluetooth Compatible Wake-on-LAN	
	Consommation	50W max	
	Alimentation	Câble d'alimentation standard IEC C13 (sous trappe)	
	Montage	Compatible VESA 100	
	Sécurité		
	Dimensions - Poids	H: 392.5 - L : 462 - P : 109 (mm) Poids : 11.5 kg	H: 359.5 - L : 568.5 - P : 114 (mm) Poids : 11.5 kg
	Protection	Étanche IP66 sur les 6 faces	
Environnement	Exploitation : de 0°C à 35°C, humidité : 5% à 95% sans condensation Stockage : de -20°C à 60°C		
Conformité aux réglementations	Sécurité : EN60950-1 EMC : EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN-61000-4-2, EN-61000-4-3 EN-61000-4-4, EN-61000-4-5, EN-61000-4-6, EN-61000-4-8, EN-61000-4-11		
Garantie	2 ans retour atelier		
OPTIONS	Fixation	Support mural inox - Support pivot mural inox	
		Pied de table en inox - Housse de protection	
	Réseau	Bluetooth	