

ITIUM Mobile 15"

NOUVEAUTE
IMPACT
TECHNOLOGIES



- **La nouvelle génération de portables IMPACT TECHNOLOGIES**
- **Processeur Intel Celeron N4100**
- **Pavé numérique intégré**
- **Coque métal**
- **Administration unique & centralisée**

Le nouvel **ITIUM Mobile 15,6"** permet d'étendre l'utilisation du Client Léger aux utilisateurs nomades de l'entreprise et de continuer à profiter des avantages d'une architecture virtualisée (**coût d'équipement, administration centralisée et sécurité des données**).

Avec son écran **15.6" FHD (1920x1080)**, son **processeur dernière génération**, son **pavé numérique intégré et sa coque métal**, le nouvel ITIUM Mobile 15 pouces convient pour tout type d'utilisation à travers les protocoles du marché (Citrix, Microsoft, Systancia, VMWare, AWS et autres).

Son poids et son encombrement en font l'outil de choix pour le télétravail, l'équipement de chariots médicaux ou pour tout utilisateur épris de mobilité.



IMPACT
TECHNOLOGIES

ITIUM mobile 15"



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		WINDOWS 10 Entreprise	LINUX ITL64 (dispo été 2020)
LOGICIEL	Microsoft RDP/RDWEB/RemoteAPP	✓	✓
	Systancia Applidis	✓	✓
	CITRIX HDX Pnagent/Storefront Web interface	✓	✓
	VMWare	✓	✓
	Prise en main à distance VNC	✓	✓
	Protocole MTP	✓	✓
	Logiciel d'administration	✓	✓
	XDMCP X11		✓
MATÉRIEL	Processeur	INTEL Celeron N4100 Quad Core	
	Vidéo	INTEL UHD Graphics 600, Résolution FHD 1920X1080	
	Mémoire	4Go eMMC	
	Stockage	64Go eMMC	
	Connectique	4 ports USB (2 USB2, 1 USB3 type A, 1 USB3 Type C) Port HDMI Lecteur de carte micro SD RJ45 (Via adaptateur USB fourni)	
	Audio/vidéo	Sortie Audio HP intégrée, Micro intégré. Webcam HD. Sortie casque mini-jack	
	Réseau	Wifi INTEL Dual Band AC 9462 (a/b/g/n/ac) + Bluetooth	
	TDP max CPU	6W	
	Alimentation	Alimentation externe 40W 19V 2,1A Automatique de 100V à 240V / 50Hz-60Hz Batterie Lithium-Ion, 36Wh intégrée (Autonomie 8h)	
	Sécurité	Encoche pour câble Kensington Lock	
	Dimensions - Poids	H : 19 - L : 360,4 - P : 293,3 (mm) - Poids : 1,69 kg	
	Environnement	Exploitation : Température de 5°C à 35°C, humidité : 20% à 80% Stockage : de -20°C à 60°C, humidité de 10% à 90%	
	Conformité aux réglementations	Certification EMI : CE : 2014/35/EC - DBT : 2014/30/EC Conforme aux normes RoHS et Energy Star 6	
Garantie	2 ans hors casse et batterie, retour atelier		
OPTIONS	Garantie	Extension de garantie : 1 an - Hors écran/batterie. Retour atelier	