

EXCLUSIVITÉ
IMPACT
TECHNOLOGIES
...

ITIUM **Nomade NG**

Poste de travail autonome pour vos chariots



- Tout-en-un
22"
- 8/16h d'autonomie
- Batteries plug & play
- Sécurité
- Confidentialité
- Pérennité
- Facilité et rapidité
de déploiement



IMPACT
TECHNOLOGIES

L'ITIUM Nomade est le premier client léger adapté à tous les métiers pour lesquels la mobilité est un impératif. La nouvelle génération du célèbre Nomade amène plus de puissance, un écran à dalle affleurante et une webcam pour améliorer les communications au sein de l'hôpital.

CONFORT & CONFIDENTIALITÉ

- Doté d'un **écran 22"**, l'ITIUM Nomade permet de simplifier et d'accélérer les opérations de saisie.
- Pensé pour les métiers de la santé, **la confidentialité patients** est assurée par raccourci clavier qui permet de ne plus afficher les informations à l'écran sans être déconnecté du réseau.



ADMINISTRATION CENTRALISÉE

ITIUM Nomade NG, comme tous les clients légers ITIUM, est **administrable à partir d'un même logiciel**, qui permet également la supervision du parc batterie.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE & PUISSANCE

- Conçu sans aucune pièce mobile, l'ITIUM Nomade NG assure une **fiabilité maximale dans tous les environnements**.
- Une **protection en écriture du système embarqué** sécurise l'accès à l'espace de stockage permettant ainsi une **invulnérabilité du poste de travail**. Seul l'Administrateur pourra modifier la configuration et/ou installer des logiciels complémentaires.
- Équipé d'un **processeur Intel quad-core**, ITIUM Nomade NG permet une utilisation fluide pour les utilisateurs d'**applications web complexes ou multimédia**.

OPTIONS

- Écran tactile
- Mémoire et stockage modifiable
- Pack clavier / Souris USB IP 68
- Batterie supplémentaire pour 8h d'autonomie en plus
- Block de charge 3 batteries
- Supports Vesa

- **8/16h d'autonomie**
- **Faible consommation**
- **Un écran 22" Full HD (Tactile en option)**
- **Facilité d'installation et rapidité de déploiement**
- **Changement de batterie sans perte de session et par simple plug & play**
- **Administration centralisée poste de travail & supervision Batterie**
- **Témoin de charge batterie gradué et visible sur l'écran**
- **Connecteur de charge renforcé**
- **Webcam et micro**



BATTERIE LITIUM POWER OPTIMISÉE

- + fabriquée en FRANCE
- + compacte et légère
- + fiable, 3 ans ou 1000 cycles
- + remplacement à chaud
- + recharge en moins de 3h
- + reconditionnement & recyclage



UNE OU DEUX BATTERIES EN FONCTION DU BESOIN D'AUTONOMIE

**FIXATION SIMPLE
PLUG & PLAY**

ITIUM Nomade NG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

WINDOWS 10 Entreprise

LINUX ITL 64 PROCHAINEMENT DISPONIBLE

LOGICIEL

Microsoft RDP/RDWEB/RemoteAPP	✓	✓
Systancia Applidis	✓	✓
CITRIX HDX Pnagent/Storefront Web interface	✓	✓
VMWare	✓	✓
Prise en main à distance VNC	✓	✓
Protocole MTP	✓	✓
Logiciel d'administration	✓	✓
XDMCP X11		✓

MATÉRIEL

Processeur	INTEL Celeron Quad-Core 4100
Ecran/Vidéo	Ecran 22" - Full HD - Résolution 1920x1080 - INTEL Gen9 Graphics DX 10, OGL3.2
Mémoire	DDR4 de 4 à 8Go
Stockage	De 64 à 256Go
Connectique	9 ports USB (5 USB2, 4 USB3) - Port VGA -Port HDMI
Audio / Vidéo	Sortie Audio HP intégrée, Entrée Micro, Webcam 1280p et double micro
Réseau	2x Ethernet RJ45 10/100/1000, Wifi Bi-Band (a/b/g/n-ac) + BT Compatible Wake-on-LAN
Consommation	Veille / Actif / Pic (W) : 0.7 / 15 / 20
Alimentation	Alimentation externe 90W 24V 3.75A Automatique de 100V à 240V / 50Hz-60Hz
Montage	Support de fixation VESA 100 mm simple
Sécurité	Encoche pour câble Kensington Lock
Dimensions - Poids	H:370 - L:555 - P:34.5 (mm) - Poids 7.5kg (1 batterie)
Environnement	Exploitation : de 0°C à 35°C, humidité : 20% à 80% sans condensation Stockage : de -20°C à 50°C
Conformité aux réglementations	Certification EMI : CE : 2014/35/EC - DBT : 2014/30/EC Conforme aux normes RoHS et Energy Star 6.0
Garantie	3 ans retour atelier hors dalle de l'écran

BATTERIE

Technologie	Batterie Lithium NMC LMO, exempt d'élément toxique, boîtier plastique et inox
Autonomie	8h par batterie - Temps de recharge : 2h30 - Puissance délivrée 125WH à 25°C
Indicateur de charge	Jauge à LED sur batterie et affichage de jauge à l'écran via ITIUM Batterie
Montage	Fixation sur l'arrière de l'itium par connecteur Plug&Play
Dimension et poids	H : 207 - L : 95 - P : 67 (mm) - Poids : 1.15 Kg
Garantie	3 ans ou 1.000 cycles pour une capacité supérieure ou égale à 80% de la capacité maximale

CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL