

ITIUM Screen



- **LE TOUT EN UN 22" Full HD**
- **Ergonomie compacte**
- **Polyvalent, fixe ou mobile**
- **Facilité & rapidité de déploiement**
- **Administration unique & centralisée**



L'**ITIUM Screen** offre un confort de visualisation optimal grâce à son écran Full HD 22".

Avec son ergonomie compacte, l'ITIUM Screen utilise **une seule alimentation secteur et utilisateur**.

Simple d'installation, il se dispense d'une accroche VESA, pour un **gain de place** sur les chaînes de production, les ateliers techniques, les entrepôts ou les unités de soins SSPI...

L'ITIUM Screen permet de **gérer de nombreuses interactions extérieures** (lecteurs de cartes, imprimantes...) et double écran.

Grâce à son **option Tactile** vous gagnez en encombrement, tout en simplifiant et accélérant les opérations de saisie.

Avec son option Wifi Bi-Band Roaming, l'ITIUM Screen se rend mobile sur n'importe quel chariot alimenté du marché ou dans sa version ITIUM Nomade.

Existe également en blanc.



ITIUUM Screen 22"



	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	WINDOWS 10 Entreprise	LINUX ITL
LOGICIEL	Microsoft RDP/RDWEB/RemoteAPP	✓	✓
	Systancia Applidis	✓	✓
	CITRIX HDX Pnagent/Storefront Web interface	✓	✓
	VMWare	✓	✓
	Prise en main à distance VNC	✓	✓
	Protocole MTP	✓	✓
	Logiciel d'administration	✓	✓
	XDMCP X11		✓

MATÉRIEL	Processeur	INTEL Celeron J1900 SoC - QUAD-CORE 2GHz (Boost 2.4GHz)
	Ecran/Vidéo	Résistif - Ecran 21.5" - TFT LED - Résolution 1920x1080 - INTEL Gen7 Graphics
	Mémoire	1 emplacement SO-DIMM DDR3L 1333MHz de 2 à 8Go
	Stockage	SSD de 64 à 256Go
	Connectique	4 ports USB (3 USB2, 1 USB3) - Port VGA - Port DVI
	Audio	Sortie Audio HP intégrée, Entrée Micro
	Réseau	Ethernet RJ45 10/100/1000 Compatible Wake-on-LAN
	Consommation	Veille / Actif / Pic (W) : 0.7 / 15 / 20
	Alimentation	Alimentation externe 60W 12V 5A Automatique de 100V à 240V / 50Hz-60Hz
	Montage	Support de fixation VESA 100 mm simple
	Sécurité	Encoche pour câble Kensington Lock
	Dimensions - Poids	H : 348 - L : 533 - P : 42 (mm) - Poids : 4,2 kg
	Environnement	Exploitation : Température de 0°C à 35°C, humidité : 20% à 80% sans condensation Stockage : de -20°C à 50°C
	Conformité aux réglementations	Certification EMI : CE : 2014/35/EC - DBT : 2014/30/EC Conforme aux normes RoHS et Energy Star 6.0
Garantie	3 ans retour atelier	

OPTIONS	Garantie	Extension de garantie : 2 ans
	Ergonomie	Ecran tactile (écran polymère résistant)
	Réseau	Carte Wifi INTEL7260 Bi-Band (a/b/g/n/ac) + Bluetooth
	Fixation	Pied Support
		Support VESA mural
		Support bras articulé
Poste de travail	Pack Clavier/Souris	