

ITIUM Screen Medical

EXCLUSIVITÉ
IMPACT
TECHNOLOGIES



- **TOUT EN UN 22" IP65 4K**
- **Tactile Multipoint**
- **Sans ventilation & totalement pulvérisable**
- **Utilisation dans toutes les situations du Biomed**
- **Facilité & rapidité de déploiement**
- **Administration unique & centralisée**

Spécialement conçu pour le domaine médical, l'**ITIUM Screen Médical 22"** facilite l'accès sécurisé à vos applications métiers, dans le respect des normes d'hygiène et médicales en vigueur.

Il permet ainsi d'informatiser tous les lieux qui nécessitent un environnement stérile, **blocs opératoires**, les **salles de stérilisation**, les postes de **réanimation** et d'**anesthésie**.

Plus fiable, plus pérenne, moins énergivore et plus sécurisé qu'un PC, ITIUM Médical intègre WIFI et multiples connectiques dont certaines isolées galvaniquement pour vous permettre la meilleure intégration aux outils biomédicaux ou des périphériques spécifiques comme: lecteurs de carte à puce Sésame-Vitale, Carte de Professionnel de Santé (CPS), lecteurs de code-barres...

Son écran **4K tactile capacitif multipoint** permet une fluidité dans le travail pour les équipes médicales. Le nettoyage est facilité grâce à sa dalle affleurante.



ITIUM Screen Medical 22"



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		WINDOWS 10 Entreprise
LOGICIEL	Microsoft RDP/RDWEB/RemoteAPP	✓
	Systancia Applidis	✓
	CITRIX HDX Pnagent/Storefront/ Web interface	✓
	VMWare	✓
	Prise en main à distance VNC	✓
	Protocole MTP	✓
	Logiciel d'administration	✓

MATÉRIEL	Processeur	INTEL CORE I5-6300U - DUAL CORE 2.4GHZ
	Ecran/Vidéo	Ecran 21.5" TFT , résolution 3840 x 2160 - INTEL HD Graphics 520
	Technologie tactile	Projective, Capacitive, Multi touch
	Mémoire	8 Go SO-DIMM DDR4
	Stockage	SSD de 64 à 256Go
	Connectique	4 ports USB3 1 RS232/422/485 + 1 RS232
	Connectique isolée	1 RS232 - 1 RJ45 -1 USB2
	Audio	Sortie Audio HP intégrée
	Réseau	2 x Ethernet RJ45 10/100/1000, Wifi Qualcomm Bi-Band (a/b/g/n/ac) + BT4.0 Compatible Wake-on-LAN
	Consommation	Veille / Actif / Pic (W) : 0.7 / 15 / 20
	Alimentation	Alimentation externe 90W 19V 4,74A Automatique de 100V à 240V / 50Hz-60Hz
	Montage	Support de fixation VESA 100 mm simple
	Dimensions - Poids	H : 343 - L : 540 - P : 45,5 (mm) - Poids : 6,3 kg
	Environnement	Exploitation : Température de 0°C à 40°C, humidité : 0% à 90% sans condensation Stockage : de -30°C à 70°C
Protection Eclairage	IP65 en façade, finition antimicrobienne Produit sans ventilateur Liseuse de confort à LED	
Conformité aux réglementations	CE : IEC/EN60601-1-2 FCC : Part 15 Class B UL60601-1:	
Garantie	Pièces : 2 ans - Pixellisation écran : 1 an	

OPTION	Fixation	Pied Support
		Support VESA mural
		Support bras articulé
	Poste de travail	Pack Clavier/Souris IP68