

# ITIMUM AIO 22"



- LE TOUT EN UN 22" Full HD
- Dalle affleurante
- Webcam
- Ergonomie compacte
- Polyvalent, fixe ou mobile
- Facilité & rapidité de déploiement
- Administration centralisée

L'ITIMUM AIO 22, nouvelle génération de client léger intégré d'Impact Technologies, offre un confort de visualisation optimal grâce à son écran Full HD 22".

Compact et robuste, l'ITIMUM AIO diminue la connectique en vous offrant tout de même la possibilité d'interagir avec un large panel de périphériques (lecteurs de cartes, imprimantes...). Disponible sur pied, en support VESA ou sur bras articulé, il s'adapte à toutes les situations. Il permet même d'être embarqué dans sa version ITIMUM Nomade avec son système de double batteries amovibles, et rechargeable indépendamment.

C'est pour s'adapter à toutes vos contraintes que l'ITIMUM AIO 22 est disponible sous WIOT10 ou Linux et se connecte aux architectures Microsoft, Applidis, Citrix, Vmware...

Sa dalle affleurante, l'élégance de son pied et sa webcam intégrée en font un poste de travail moderne et adapté aux nouvelles habitudes de travail.

Options:



# IT IUM AIO 22"

	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	WINDOWS 10 IOT Entreprise 2016	WINDOWS 10 IOT Entreprise 2019	LINUX ITL 64
LOGICIEL	Microsoft RDP/RDWEB/RemoteAPP	✓	✓	✓
	Systancia Applidis	✓	✓	✓
	CITRIX HDX Pnagent/Storefront Web interface	✓	✓	✓
	VMWare	✓	✓	✓
	Prise en main à distance VNC	✓	✓	✓
	Protocole MTP	✓	✓	✓
	Logiciel d'administration	✓	✓	✓
	XDMCP X11			✓
MATÉRIEL	Processeur	INTEL (R) Celeron (R) J4125		
	Ecran/Vidéo	Capacitif - Ecran 22" - TFT LED - Résolution 1920x1080 - INTEL Gen7 Graphics		
	Mémoire	DDR4 de 4 à 8Go		
	Stockage	MSATA de 64 à 256Go		
	Connectique	9 ports USB (5 USB2 et 4USB3)- Port VGA - Port HDMI		
	Audio/Vidéo	Sortie Audio HP intégrée, Entrée Micro - Webcam 1280p et double micro		
	Réseau	2 xEthernet RJ45 10/100/1000 Compatible Wake-on-LAN		
	Consommation	Veille / Actif / Pic (W) : 0.7 / 20 / 25		
	Alimentation	Alimentation externe 90W 12V 5A Automatique de 100V à 240V / 50Hz-60Hz		
	Montage	Support de fixation VESA 100 mm simple		
	Sécurité	Encoche pour câble Kensington Lock		
	Dimensions - Poids	H : 370 - L : 555 - P : 34.5 (mm) - Poids : 6,3 kg (avec pied)		
	Environnement	Exploitation : Température de 0°C à 35°C, humidité : 20% à 80% sans condensation Stockage : de -20°C à 50°C		
Conformité aux réglementations	CE RoHS et Energy Star 6.0			
Garantie	3 ans retour atelier- Hors casse			
OPTIONS	Garantie	Extension de garantie : 2 ans, à la commande		
	Ergonomie	Version tactile (capacitif)		
	Réseau	Wifi		
	Fixation	Support VESA mural		
		Support bras articulé		
Poste de travail	Pack Clavier/Souris			