

# IT IUM 7051



## H kqrahaca an pek c iiaEPEQI , /



- Fluidité vidéo UHD 4K
- Haute résolution 3840x2160
- Multiécran, Multimédia
- Encombrement minimal et léger
- Connectivité étendue
- Facilité & rapidité de déploiement
- Administration centralisée

, basé sur la même plateforme V7e 705 associe une puissance à ce jour inégalée et une très grande connectivité tout en restant très compact



OUTSIWFYK&XSRIFRWFSSXK&X  
SKWFWVWVW&ZTVZ&NWTXK(WP&HN&R&Wp  
ESMF&SMTRUTK&SGTWSF&R&R&S&M  
\$R&V/

MFWLL&R&WFS

FMVT&DUWTI&R&H&HW&ZW&H&U&V&S&H  
,WH&U&TW&X&2.&X&S)M&E&ST&W&V&S&R&W&U  
IK&K&V&I&N&X&O&V&H&W&F&S&R&Z&S

L'IT IUM 7051 dispose de 2 ports RS 232 qui lui permettront de gérer des périphériques encore très répandus dans le domaine de l'industrie ou de la logistique.

MF&R&S&M&U&T&W&R&T&W&X&K&K&W&F&S&R&S&U  
LW&F&S&I&K&R&K&R&K&R&S&T&R&S&S&H&R&S&M&T&V&T&X  
U&W&N&I&V&W&V&X

)M&T&S&G&E&H&C&U&R&S&K&R&F&W&K&F&H&O&V&I&F&S&K&Z&V&T&X  
K&X&T&S&W&U&X  
S&U&R&S&I&S&U&R&T&X&R&C&R&F&H&K  
H&T&S&X&D&F&I&R&S&W&F&K&S&G.&R&V&R&W&R&V&F&I&W&W&V&T&W&F&W&H  
R&S&R&Z&S&W&H&T&Y

# ITIUM 7051



	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	WINDOWS 10 IOT 2109	WINDOWS 10 IOT 2021	LINUX ITL64
LOGICIEL	Microsoft RDP/RDWEB/RemoteAPP	✓	Disponible Février 2024	✓
	Systancia Applidis	✓		✓
	CITRIX HDX Pnagent/Storefront/ Web interface	✓		✓
	VMWare	✓		✓
	Prise en main à distance VNC	✓		✓
	Protocole MTP	✓		✓
	Logiciel d'administration	✓		✓
	XDMCP X11			✓
MATÉRIEL	Processeur	INTEL (R) ElkhartLake J6412/J6413		
	Vidéo	INTEL UHD Graphics 400, définition 3840 x 2160 (UHD 4K)		
	Mémoire	De 4Go à 8Go DDR4		
	Stockage	Msata de 64 à 256Go		
	Connectique	1x DP - 4x USB (2x USB 2.0 , 2x USB 3.0) 2x Ports RS 232 2x HDMI - 1x DC Port		
	Audio	Sortie Audio + Entrée Micro		
	Réseau	2x RJ 45 10/100/1000 Compatible Wake-on-LAN		
	Consommation	Veille / Actif / Pic (W) : 2 / 8 / 12		
	Alimentation	Alimentation externe 48W 12V 4A Automatique de 100V à 240V / 50Hz-60Hz		
	Montage	Pose horizontale ou pose verticale avec support VESA sur écran fournit		
	Sécurité	Encoche pour câble Kensington Lock		
	Dimensions - Poids	H : 38.7 - L : 135 - P : 127 (mm) - Poids : 1 kg		
	Environnement	Exploitation : de 0°C à 55°C, humidité : 10% à 85% sans condensation Stockage : de -20°C à 85°C		
	Conformité aux réglementations	CE RoHS et Energy Star 6.1		
Garantie	3 ans retour atelier			
OPTIONS	Réseau	Wifi		
	Support entrées/sorties, périphériques	Câble HDMI-DVI Câble DP		
	Garantie	Extension de garantie de 2 ans possible à la commande		